






- 
 UPS modulaire
- 
 Facile à installer
- 
 WIFI connection
- 
 DIY Combination
- 
 Développement de BMS
- 
 Protection de 15 niveaux
- 
 Onduleur hybride 5 kW
- 
 Batterie à long durée de vie cyclique

Spécifications du produit

Spécifications du produit					
Produit	Modèle	5KWh+6KW	10KWh+6KW	15KWh+6KW	
	Tension standard		51.2V		
	Capacité de la batterie	100Ah	200Ah	300Ah	
	Tension de charge maximale		58V		
	Tension de décharge maximale		42V		
Module de batterie	Courant de charge standard		50A		
	Courant de charge maximal		100A		
	Courant de décharge standard		50A		
	Courant de décharge maximale		100A		
	Courant de crête maximal		200A		
	Port de communication		RS485/CAN		
	Puissance		6KW		
	Tension de sortie		230VAC		
Onduleur hybride	Fréquence		50Hz		
	Puissance d'entrée (PV)		7.5KW		
	Tension d'entrée (PV)		150- 500VDC		
	Port de communication		RS485/CAN		
	Matériau et couleur		Metal/Blanc		
	Dimension (L*L*H)	231*410*1133mm	231*410*1494mm	231*410*1855mm	
Paramètres globaux	Poids	70kg	115kg	160kg	
	Température		Charge: 0°C- 50°C	Discharge: -15°C-60°C	
Dimension d'emballage	465*290*445mm (en nature)	Poids	43.5kg	Poids net	41kg
Dimension d'onduleur	580x330x252mm (en nature)	Poids	27kg	Poids net	23.5kg
Noyau de la batterie	Guoxuan/REPT/ANC		Type de batterie	LiFePO4	